

DÉCLARATION DES PERFORMANCES

Annexe III CPR - Règlement UE n. 305/2011 - Règlement délégué UE n. 157/2014

QD.0007/2023

- **Code d'identification unique du produit type :** FIBRALIT BLANC
- **Usages prévus :** Mortier d'enduit extérieur d'usage courant (GP)
- **Fabricant :** QD DÉVELOPPEMENT - 178 allée de Castellas -13770 Venelles - France
- **Mandataire :** -
- **Système d'évaluation et de vérification de la constance des performances :** Système 4
- **Norme harmonisée :** EN 998-1 :2016
- **Organismes notifiés :** -

• **Performances déclarées :**

| Caractéristiques essentielles | Performances | Spécifications techniques harmonisées |
|--------------------------------|--|---------------------------------------|
| Réaction au feu | Classe A1 | 5.2.2 EN 998-1 |
| Absorption d'eau | W1 | Tableau 2, L5 EN 998-1 |
| Perméabilité à la vapeur d'eau | $\mu \leq 15$ | Tableau 2, L8 EN 998-1 |
| Adhérence | $> 0,30 \text{ N/mm}^2$ (FP) B | Tableau 2, L3 EN 998-1 |
| Conductivité thermique | 0,45 W/mK (Tableau valeur moyenne ; P=50%) | Tableau 2, L10 EN 998-1 |
| Durabilité | Évaluation basée sur les dispositions valables dans le lieu d'utilisation prévu du mortier | 5.2.3.2 EN 998-1 |
| Substances dangereuses | Voir FDS | Note de ZA.1 998-1 |


- **Documentation technique appropriée et/ou documentation technique spécifique :** voir la fiche technique
voir la fiche de sécurité
- **Site web sur lequel copie de la déclaration de performance est disponible :** www.questionsdeco.com

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Conformément au règlement (UE) n° 305/2011, la présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus.

Signé pour le fabricant et en son nom par :

28/07/2023
QD DÉVELOPPEMENT - Venelles- France

Paul HERNANDEZ



QD DÉVELOPPEMENT
178 allée du castellas
13770 VENELLES
N° TVA intr. FR 44 850 135 591 00012

| |
|--|
| CE |
| 23 |
| QD DÉVELOPPEMENT - 178 allée de Castellas 13770 Venelles - France |
| QD.0007/2023 FIBRALIT BLANC |
| EN 998-1:2016 |
| Mortier d'enduit extérieur d'usage courant (GP) |
| Réaction au feu : Classe A1 Absorption d'eau : W1 Perméabilité à la vapeur d'eau : $\mu \leq 15$ Adhérence : $> 0,30 \text{ N/mm}^2$ (FP) B Conductivité thermique : $0,45 \text{ W/mK}$ (Tableau valeur moyenne ; P=50%) Durabilité : Evaluation basée sur les dispositions valables dans le lieu d'utilisation prévu du mortier Substances dangereuses : Voir FDS |
| www.questionsdeco.com |