



INTÉRIEUR



PRIMAIRE D'IMPRÉGNATION SANS ODEUR

PROMESSES

Très forte pénétration dans les bétons cirés.

Durcit les surfaces en profondeur et isole le support avant l'application d'une finition : **VERNIS EXTRÊM' SOLS, MOBILIERS SANS ODEUR.**

Séchage rapide, non jaunissant.

UTILISATION

Tous bétons cirés, bétons spatulés, bétons talochés, béton millimétriques, bétons auto-lissants. Sur chapes anhydrites.

Murs, sols, plans de travail, vasques et mobiliers de salle d'eau...

LOCALISATION

Intérieur.

TEINTE

Incolore.

L'aspect laiteux de l'émulsion disparaît au cours du séchage.

ODEUR

Sans odeur.

CARACTÉRISTIQUES

Monocomposant, non jaunissant.

Sans formaldéhyde : testé selon critère ecolabel et selon NF EN ISO 16000.

LIANTS

Résines acrylates-polyuréthanes-polycarbonates à rhéologie contrôlée.

SOLVANTS (dénomination chimique conforme à la Directive 1999/45/CE)

Eau, dérivés d'ester de glycol.

Teneur en COV conforme à la réglementation en vigueur (Directive 2004/42/CE applicable en 2007-2010).

EXTRAIT SEC MASSIQUE

Env. 28%.

DENSITÉ (À 20°C)

Env. 1,024.

PRIMAIRE D'IMPRÉGNATION SANS ODEUR

APPLICATION

Brosse, spalter, rouleau mousse haute densité.

DILUTION

Prêt à l'emploi. Ne pas diluer.

PRÉPARATION DES FONDS

Sur bétons cirés secs à cœur (cf instructions du fabricant), propres, exempts de toute taches, taches de graisses..., parfaitement dépoussiérés.

Un léger ponçage, suivi d'un dépoussiérage soigneux et un coup de chiffon/serpillière humide afin d'éliminer les éventuelles dépôts alcalins des bétons cirés assurera une efficacité accrue du primaire d'imprégnation. Attendre la reprise de « l'aspect sec » avant application.

Sur chapes anhydrites parfaitement sèches et préparées selon prescriptions du fabricant et de l'applicateur (ponçage spécifique, dépoussiérage soigneux), appliquer le primaire sans humidification préalable.

Une excellente préparation des fonds sera la garantie d'un bon résultat.

S'assurer d'une parfaite compatibilité du produit avec le support.

NETTOYAGE DES OUTILS

Eau.

RENDEMENT

Env. 8 à 10m² par litre.

Le rendement varie en fonction du type, de l'état de surface et de l'absorption du support.

TEMPS DE SÉCHAGE (À ENV. 20°C)

Au toucher : 15 à 30 minutes.

Recouvrable : 1H30 environ, après séchage complet. Ne pas dépasser 24H.

Les temps de séchage varient en fonction de la température ambiante et de l'humidité relative de l'air.

CONSEILS DU FABRICANT

Ne pas appliquer au-dessous de 12°C (thermomètre posé sur le sol).

Pour sols chauffants : respecter scrupuleusement les directives de pose et de mise en service des sols.

Sauf sur chape anhydrite, avant application, sur toute la surface à traiter passer un coup de chiffon/serpillière humide et attendre la reprise de l'aspect sec ceci afin d'éliminer les éventuelles dépôts alcalins.

Appliquer sans surépaisseurs (risque de défauts d'aspect).

Pour un aspect parfait, déposer le primaire d'imprégnation sans l'écraser, ni le « tirer ».

Travailler de façon à ne pas faire de reprise sur des parties appliquées depuis 10 minutes.

Après séchage, dépoussiérer et appliquer au moins deux couches de **VERNIS EXTRÊM'SOLS, MOBILIERS SANS ODEUR MAULER®** (se reporter à la fiche technique du produit).

CONDITIONNEMENT

1 L

5 L

DÉLAI DE STOCKAGE INDICATIF

2 ans en emballage hermétique d'origine.

Stable dans les conditions normales de stockage.

CLASSIFICATION (NF T36-005)

Famille I - Classe 7b2/6a2.

POINT ÉCLAIR

Supérieur à 100°C.

RECOMMANDATIONS

(Directives européennes 67/548/CEE et 1999/45/CE modifiées et Arrêtés du 21.02.90 et du 20.04.94 modifiés)

MANIPULATION

Conserver hors de la portée des enfants.

Utiliser seulement dans des zones bien ventilées.

STOCKAGE

A l'abri du gel.

PROTECTION DE LA NATURE

Ne pas jeter de résidus à l'égout.

Pour plus de renseignements concernant la sécurité lors de la manipulation et du stockage du produit, se reporter à la Fiche de Données de Sécurité correspondante.

Cette fiche technique annule et remplace toute Fiche Technique antérieure.

Les renseignements qu'elle contient sont basés sur l'état de nos connaissances relatives au produit concerné. Ils sont donnés de bonne foi. Elle ne dispense en aucun cas l'utilisateur de lire attentivement et de respecter les indications portées sur l'emballage du produit, et de connaître et d'appliquer l'ensemble des textes réglementant son activité. L'attention des utilisateurs est en outre attirée sur les risques éventuellement encourus lorsqu'un produit est utilisé pour d'autres usages que ceux pour lesquels il est conçu.



<http://www.mauler.fr/produits/la-gamme/p/primaire-impregnation/>



7 rue de l'Industrie - F-68360 SOULTZ
18 rue de Cherbourg - F-68260 KINGERSHEIM
Tél. : +33 (0)3 89 52 21 15 | Fax : +33 (0)3 89 50 27 06
info@mauler.fr

www.mauler.fr