

PRIMAIRE POUR BADIGEONS ET ENDUITS DE CHAUX

PERMÉABILITÉ À LA VAPEUR D'EAU - EXCELLENTE ÉLASTICITÉ - ÉCOLOGIQUE



* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

■ DÉFINITION

Sous-couche écologique à base de farine de quartz, perméable à la vapeur d'eau spécialement conçue pour garantir la tenue dans le temps des badigeons et enduits de chaux.

■ COMPOSITION

Farine de quartz, sables silices, oxyde blanc de titane, résines acryliques en émulsion, eau, cellulose, conservateurs naturels, agents anti-mousse végétal.

■ CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Excellente adhésion et élasticité, bonne perméabilité à la vapeur d'eau, bonne résistance aux agents atmosphériques. De par ses caractéristiques, la sous-couche minérale peut être appliquée sur n'importe quel type de fond : peintures, stuc, badigeon, marmorino, enduits et peintures à la chaux, y compris sur des édifices anciens. Elle est également indiquée pour plâtre et plaques de plâtre où l'accroche est facilitée, grâce à un aspect légèrement rugueux une fois le produit sec.

La sous-couche exerce ainsi une fonction de consolidation de fond et ne donne pas lieu à des phénomènes de détachement du support, de cette façon elle permet un ancrage optimal en donnant un résultat final de longue durée.

Aspect : pâte

Couleur : blanc

Consommation : env. 6 à 12 m²/L

Poids spécifique : 1550 g/L

Contenu solide : 57 %

Directive n. 2004/42 CE : Catégorie A/g Valeur limite de COV : 30g/l

Ce produit contient < 1g/l de COV

■ INDICATIONS D'APPLICATION

Température min. d'application : +5 °C

Température max. d'application : +30 °C

Nettoyage des outils : eau

Ecoulement : Le produit doit être écoulé selon les normes en vigueur. Les conteneurs vides doivent être recyclés.

■ MISE EN ŒUVRE / APPLICATION

Matériel : Application manuelle

Dilution : Selon l'exigence du résultat souhaité peut être utilisé tel quel ou dilué : 2 volumes pour 1 volume d'eau.

■ CONDITIONNEMENT

Seaux de 5L et de 15 L - Palette de 33 seaux de 15L

■ CONSERVATION

Conservation 12 mois dans son emballage d'origine fermé à l'abri de l'humidité à des températures comprises entre +5°C et +30°C.

■ NORMES DE SÉCURITÉ

Consulter la fiche de données de sécurité

■ NOTE DE RESPONSABILITÉ

Les conseils et les informations de cette fiche technique sont l'expression de nos connaissances, elles ne peuvent en aucun cas engager notre responsabilité. Notre service technique est à disposition pour fournir des renseignements supplémentaires.